



Основные характеристики

Семейство продуктов	TeSys
Краткое имя устройства	GS1AM
Тип изделия или компонента	Вспомогательный контакт
Применение контакта	Сигнализация положений ВКЛ. и ОТКЛ.
Тип контактов	1 переключающ.
Работа контактов	Опережающий контакт сигнализации отключения
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	16 А при 40 °С
[I _{sw}] номинальный рабочий ток	3 А при 400/415 V AC-15 0.4 А при 220 V DC-13 2 А при 440 V AC-15 0.6 А при 110 В DC-13 2 А при 48 V DC-13 4 А при 230 В AC-15 5 А при 127 V AC-15 12 А при 24 В DC-13

Дополнительные характеристики

Механическая износостойкость	1000000 циклы
Электрическая прочность	30000 циклы - AC-15
Совместимость продуктов	GS
[I _n] номинальный ток	32 А
Тип предохранителя	BS NFC DIN
Тип ручки управления	Обычная передняя
Код совместимости	Вспомогательный контакт раннего отключения и сигнализации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--