



### Основные характеристики

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Семейство продуктов                         | Canalis              |
| Диапазон                                    | Canalis              |
| Наименование продукта                       | KS                   |
| Тип изделия или компонента                  | Пустой отводной блок |
| Совместимость продуктов                     | KS                   |
| [I <sub>scw</sub> ] номинальный рабочий ток | 50 A при 35 °C       |
| Конфигурация проводников отводного блока    | 3L+N+PE              |

### Дополнительные характеристики

|                                                       |                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Область применения                                    | Распределение низкой мощности                   |
| [U <sub>e</sub> ] номинальное рабочее напряжение      | 230...690 V в зависимости от защитных устройств |
| [U <sub>imp</sub> ] номинальное импульсное напряжение | 8 кВ                                            |
| [U <sub>i</sub> ] номинальное напряжение изоляции     | 690 В в зависимости от защитных устройств       |
| Частота сети                                          | 50/60 Гц                                        |
| Способ разъединения отводного блока                   | Снятие с шинпровода                             |
| Тип соединителя отводного блока                       | С фиксированной полярностью                     |
| Размер дверного проема                                | 432.5 мм                                        |
| Сторона открывания двери                              | Правый                                          |
| Стандарты                                             | МЭК 61439-6<br>IEC 60439-2                      |
| Цвет                                                  | Белый : RAL 9001                                |
| Ширина                                                | 356 мм                                          |
| Глубина                                               | 103 мм                                          |
| Высота                                                | 202 мм                                          |
| Масса продукта                                        | 2.2 кг                                          |

### Условия эксплуатации

|                    |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Система заземления | IT - ответвительная коробка<br>TT - ответвительная коробка<br>TT - гибкий кабель-канал<br>TN-C - гибкий кабель-канал<br>IT - гибкий кабель-канал<br>TN-S - гибкий кабель-канал<br>TN-S - ответвительная коробка |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Экологичность предложения

|                                |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium                                                                                                                             |
| Директива RoHS                 | Соответствует &#xA0;- с&#xA0;- 1012 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ                                                                                      |
| Экологический профиль продукта | Доступен                                                                                                                                                    |
| Инструкция по утилизации       | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                              |

## Гарантия на оборудование

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery