



Основные характеристики

Диапазон	OptiLine
Семейство продуктов	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Встроенная в пол коробка
Тип изделия или компонента	Крышка напольная
Тип пола	Фальшпол Фальшпол Заподлицо с полом
Форма встроенной в пол коробки	Прямоугольный
Количество на один комплект	1 шт.

Дополнительные характеристики

Количество модулей	Без модулей
Материал	Резина Нержавеющая сталь
Длина	245 мм
Высота	6 мм
Ширина	139 мм
Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0709 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--