



Основные характеристики

Семейство продуктов	TeSys U
Диапазон	TeSys
Краткое имя устройства	LUL
Тип изделия или компонента	Модуль связи
Совместимость продуктов	LUCCL LUCD LUCB LUCM LUCCL LUCA

Дополнительные характеристики

Доступные функции	Модуль связи
Способ крепления	Втычной
Место монтажа	Передняя сторона
Физический интерфейс	CAN
Тип шины	Advantys STB
Тип кабельного разъема	Fire Wire
Протокол порта обмена данными	CAN2.B CAN2.0A
Адресация	Самоадресация
Скорость передачи	800 kbit/s
Потребляемый ток	1.5 mA при 24 V пост. ток 20...28 V
Логический вход	Положительный при 24 V пост. ток - 7 mA
Время отклика	10 ms +/- 30 % переход в состояние 1 10 ms +/- 30 % переход в состояние 0
Тип входа	Резистивные
Количество выходов	1 2 назначенные для работы с интеллектуальным пускателем
Номинальное напряжение питания [Us]	24 В постоянный ток
Выходной ток	<= 500 mA
Коммутационная способность по току	0.5 mA при 24 V
Сигнализация	3 светодиода передняя панель
Шаг соединения	3.81 мм
Тип клемм	Винтовой зажим 2 кабель 0.25...0.34 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Винтовой зажим 1 кабель 0.25...0.5 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Винтовой зажим 1 кабель 0.14...1 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник Винтовой зажим 2 кабель 0.14...0.5 мм ² - жесткость кабеля: жесткий - без кабельный наконечник Винтовой зажим 1 кабель 0.14...1 мм ² - жесткость кабеля: жесткий - без кабельный наконечник Винтовой зажим 1 кабель 0.25...1 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Винтовой зажим 2 кабель 0.14...0.75 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник Винтовой зажим 2 кабель 0.5 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля
Соответствующий тип кабеля	AWG 26...AWG 16
Момент затяжки	0.2...0.25 Н-м - с помощью отвертки 2.5 мм
Код совместимости	LUL

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-25...55 °C
---------------------	-------------

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--