



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XB5
Тип изделия или компонента	Головка для кнопки с двумя головками и подсветкой
Совместимость продуктов	Встроенный светодиод
Краткое имя устройства	ZB5
Материал окантовки	Пластик
Монтажный диаметр	22 мм
Поштучная продажа	1
Форма головки сигнального блока	Прямоугольный
Тип рукоятки	С возвратом
Параметры управляющего устройства	2 потайных толкателя кнопки - 1 подсветка в центре
Описание управляющего устройства	Белый без маркировки - черный без маркировки

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Общая ширина CAD	30 мм
Общая высота CAD	50 мм
Общая высота CAD	30 мм
Масса продукта	0.023 кг
Параметры управляющего устройства	Белый потайной без маркировки Черный потайной без маркировки
Механическая износостойкость	1000000 циклы
Наименование поста	XALD 1 вырез
Код состава электрической части	M10 для <= 2 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели с встроенный светодиод M2 для <= 6 контакты использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели с встроенный светодиод MR1 для <= 2 контакты использование одиночный блоки в монтаж на задней панели с встроенный светодиод M1 для <= 6 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели с встроенный светодиод M6 для <= 2 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели с встроенный светодиод и трансформатор MF1 для <= 2 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели с встроенный светодиод

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура	-25...70 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с IEC 60536
Степень защиты IP	IP66 IP67 IP69K IP69
Степень защиты NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Стойкость к мойке под высоким давлением	7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м
Класс IK	IK05 в соответствии с IEC 50102
Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 № 14
Сертификация	BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA Внесен в список UL
Виброустойчивость	5 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27