



Основные характеристики

Семейство продуктов	Canalis
Наименование продукта	KS
Тип изделия или компонента	Вводной блок
Материал	Алюминий
Совместимость продуктов	NSX250 (не включается) FL21 железные пластины
[I _{cs}] номинальный рабочий ток	250 A
Полярность шинопровода	3L + N + PE
Место монтажа	Левый

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1012 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Тип защиты	Защита автоматического выключателя
[U _e] номинальное рабочее напряжение	230...690 V
Тип клемм	Наконечник
Тип управления	Поворотная рукоятка
Кол-во цепей	1
Монтажная опора	Сборная шина
Стандарты	IEC 60439-2 МЭК 61439-6
Ширина	742 мм
Глубина	276 мм
Высота	353 мм
Цвет	Белый : RAL 9001
Масса продукта	16.5 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK08 в соответствии с IEC 62262