

Основные характеристики

Семейство продуктов	ProDis
Диапазон	Linergy
Наименование продукта	Linergy FH
Тип изделия или компонента	Комбинированная сборная шина
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Соединительная принадлежность
Описание полюсов	1P + N
Количество каналов	48 способов для outgoer, тип : N + L1 с 9 мм шаг
Расстояние между направляющими	18 мм
С маркировкой	N L
Тип разъема	Зуб
Общее количество 18 мм модулей	48

Дополнительные характеристики

[In] номинальный ток	80 A (40 °C)
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток Ph/N
[Ui] номинальное напряжение изоляции	400 В
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	6 кВ
Способ крепления	Горизонт.
Шаг 9 мм	96
Тип клемм	Кабельные разъемы 16 мм ² гибкий Кабельные разъемы 25 мм ² полужесткий
Совместимость серий изделий	ProDis
Заданный участок	Франция
Совместимость продуктов	Vigi TG40 DT60 DT40 ITG40 DT40 Vigi
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия
Код совместимости	Гребенчатые шинки для Clario

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-7 IEC 60439-1
Огнестойкость	960 °C (30 с)
Степень загрязнения	3

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--