



Основные характеристики

Семейство продуктов	Altivar
Тип изделия или компонента	Входной фильтр помех
Совместимость серий изделий	Altivar 312 Lexium 05 Lexium SD3 Altivar 31C Lexium 23 Plus Altivar 312 Solar Altivar Machine ATV320
Совместимость продуктов	LXM23 в 0.2 кВт ATV312H055M2 LXM05AD10M2 LXM05CD10M2 ATV320...C в 0.18 кВт, 200...240 В однофазный ATV320...C в 0.55 кВт, 200...240 В однофазный ATV312H018M2 ATV312H075M2 LXM23 в 0.1 кВт ATV31C037M2 LXM05AD10F1 LXM05BD10M2 ATV31C055M2 ATV320...C в 0.75 кВт, 200...240 В однофазный LXM23 в 0.4 кВт ATV312H037M2 ATV31C018M2 ATV31C075M2 LXM05BD10F1 ATV320...C в 0.37 кВт, 200...240 В однофазный
Применение изделия	Входной фильтр радиопомех
[In] номинальный ток	9 A
Тепловые потери	3.7 Вт для ATV31C018M2
Число фаз сети	Однофазный

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 IP41 (верхняя часть)
Относительная влажность	<= 93 % в соответствии с IEC 68-2-3
Рабочая температура	- 200...400 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-25...70 °C
Рабочая высота над уровнем моря	1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м <= 1000 м без понижения номинального тока
Виброустойчивость	1,5 мм размах (f = 3...13 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 1 gn (f = 13...150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
Стандарты	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Дополнительные характеристики

Ток утечки	100 мА 50 Гц
Номинальное напряжение сети	200...240 В
Допуск	10 %
Масса продукта	0.6 кг