



Основные характеристики

Семейство продуктов	Canalis
Диапазон	Canalis
Наименование продукта	KS
Тип изделия или компонента	Вводной блок
Материал	Алюминий
Совместимость продуктов	FL21 железы пластины
[I _{сw}] номинальный рабочий ток	800...1000 A
Полярность шинопровода	3L + N + PE
Место монтажа	Левый

Дополнительные характеристики

Тип защиты	Защита автоматического выключателя
[U _e] номинальное рабочее напряжение	230...690 V
Тип клемм	Наконечник
Тип управления	Поворотная рукоятка
Кол-во цепей	1
Обеспечиваемое оборудование	NS800 NS1000
Монтажная опора	Сборная шина
Стандарты	МЭК 61439-6 IEC 60439-2
Ширина	1224 мм
Глубина	393.5 мм
Высота	500 мм
Цвет	Белый : RAL 9001
Масса продукта	51 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK08 в соответствии с IEC 62262

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1012 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--