



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony серия K
Тип изделия или компонента	Рабочая головка кулачкового выключателя
Наименование компонента	KDD
Совместимость продуктов	Устройства 12 и 20 А для монтажа на лицевой панели посредством отверстие Ø 22 мм
Тип головки кулачкового выключателя	С передней панелью 60 x 60 мм
Тип рукоятки	Ключ Ronis 8R1
Блокировка поворотной рукоятки навесным замком	Без
Представление условных обозначений	Без
Угол переключения	60 °

Дополнительные характеристики

Механическая износостойкость	1000000 циклы
Общая ширина CAD	60 мм
Общая высота CAD	60 мм
Общая высота CAD	69 мм
Масса продукта	0.066 кг

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TC
Рабочая температура	-25...55 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Ударопрочность	30 gп в соответствии с IEC 68-2-27
Виброустойчивость	5 gп, 10...150 Гц в соответствии с IEC 68-2-6
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с NF C 20-010 IP65 в соответствии с IEC 529

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--