



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Spacial S3D
Диапазон	Spacial
Наименование продукта	S3D
Область применения	Универсальный
Тип изделия или компонента	Компактный шкаф
Высота шкафа	1000 мм
Ширина шкафа	600 мм
Глубина шкафа	300 мм
Тип двери	Дверь
Описание монтажной платы	Сплошной
Тип платы кабельного ввода	Стандарт
Тип принадлежностей	Настенный монтаж
Состав устройства	Корпус 1 Дверь с замком 1 Плата кабельного ввода 1 Монтажная плата 1

### Дополнительные характеристики

Отличительные особенности	Передняя рельсовая направляющая в форме желоба, толщина сдвоенного листа Цельный корпус
Количество дверей	1 лицевая панель
Открытие двери	Реверсируемый 120 °
Тип замка	3-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка
Удобство для доступа	Передняя сторона
Съемные части	Монтажная плата фиксирующий элемент Дверь шарнирами Панель муфт кабельного ввода винтами
Материал	Сталь для шкаф Сталь с гальван. покрытием для монтажная плата
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфирное напыление шкаф
Цвет	Серый RAL 7035 шкаф :
Стандарты	МЭК 62208
Сертификация	LR CUL GL DNV BV UL

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP66 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK10 в соответствии с IEC 62262

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0940 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--