

Технические характеристики продукта

Характеристики

50507

Vigilohm Локализатор повреждений на 1 фидер XD301 220В



Основные характеристики

Семейство продуктов	Vigilohm
Краткое имя устройства	XD301
Количество каналов	1
Система заземления	IT
Монтажное положение	Горизонт.

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дополнительные характеристики

Функция сигнализации	Пробой изоляции
Время опроса	20 с
Функция тестирования	Местный
Номинальное напряжение питания [Us]	220/240 V пер. ток, 50/60 Hz (допуск: - 15...10 %)
Отключающая способность	5 A при 230 V пер. ток, cos phi = 0.7 10 A при 24 V пост. ток, L/R = 1 ms 0.65 A при 120 V пост. ток, L/R = 1 ms 0.45 A при 220 V пост. ток, L/R = 1 ms 2.5 A при 48 V пост. ток, L/R = 1 ms 3 A при 400 V пер. ток, cos phi = 0.7
Потребляемая мощность	6 В·А
Способ крепления	Скрытого монтажа Для монтажа на поверхности
Монтажная опора	DIN рейка Вырез в двери
Высота	81 мм
Ширина	72 мм
Глубина	73.5 мм
Масса продукта	0.3 кг
Клеммная колодка вспом. цепей	Клеммы туннельного типа, сечение кабеля: 1.5 мм ²

Условия эксплуатации

Электрическая прочность изоляции	2500 В
Степень защиты IP	IP30 (скрытый монтаж) IP20 (для монтажа на поверхности)
Рабочая температура	-5...55 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-25...70 °C