

Технические характеристики продукта

Характеристики

TSXAMZ600

4 аналог.вх., 2 Аналог.Вы



Основные характеристики

Семейство продуктов	Платформа автоматизации Modicon TSX Micro
Тип изделия или компонента	Модуль аналогового вв/выв.
Кол-во каналов	4 Модуль входа 2 Модуль выхода
Тип аналогового входа	0...10 V 4...20 mA 0...20 mA +/- 10 V
Тип аналогового выхода	0...10 V 4...20 mA +/- 10 V 0...20 mA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0908 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric

Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев
--------	------------

Дополнительные характеристики

Аналого-цифровое преобразование	11 бит + знак +/- 10 V +/- 10 V 11 бит 0...20 mA или 4...20 mA 0...20 mA или 4...20 mA 11 бит 0...10 V 0...10 V
Разрешающая способность измерительного прибора	0...10 V или +/- 10 V 0...20 mA или 4...20 mA
Период опроса	16 мс 0...20 mA или 4...20 mA 16 мс 0...10 V или +/- 10 V
Время отклика	400 мкс +/- 10 V или 0...10 V 400 мкс +/- 10 V 400 мкс 0...20 mA или 4...20 mA
Выходная нагрузка	<= 0.6 Ом 0...20 mA или 4...20 mA >= 2 Ом +/- 10 V или 0...10 V
Тип защиты	Короткое замыкание +/- 10 V или 0...10 V Короткое замыкание 0...20 mA или 4...20 mA
Отклонение ном. характеристик в зависимости от температуры	50 Гц / 60 Гц 0...20 mA или 4...20 mA 50 Гц / 60 Гц +/- 10 V или 0...10 V 50 Гц / 60 Гц 0...10 V или +/- 10 V 50 Гц / 60 Гц 0...20 mA или 4...20 mA
Входной импеданс	2.2 Ом 0...10 V или +/- 10 V 250 Ом 0...20 mA или 4...20 mA
Потребляемый ток	180 mA
Напряжение развязки	1000 В переменный ток
Масса продукта	0.24 кг