

Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Наименование продукта	TeSys LE
Краткое имя устройства	LE1D
Тип изделия или компонента	Пускатель прямого пуска закрытого исполнения
Область применения	Стандарт
Категория применения	AC-3
Состав устройства	Тепловое реле перегрузки быть заказывается отдельно Контактор
[I _{cn}] номинальный рабочий ток	18 А AC-3
Мощность двигателя, кВт	10 кВт в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц 9 кВт при 415 V переменный ток 50/60 Гц 4 кВт в 220/230 V переменный ток 50/60 Гц 9 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц 10 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц 7.5 кВт в 380/400 V переменный ток 50/60 Гц
[I _{th}] условный тепловой ток в закрытом корпусе	18 А
Напряжение цепи управления	380 V пер. ток 50/60 Hz
Тип управления	3-позиционный переключатель автоматический пуск/останов/ручной пуск I-O-II Кнопка сброс синий R

Условия эксплуатации

Материал	Поликарбонат
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK07 в соответствии с IEC 60529
Стандарты	IEC 60947-4-1
Рабочая температура	-5...40 °C
Характеристики окружающей среды	Стандартные условия эксплуатации

Дополнительные характеристики

Количество вводов кабеля	2 вход кабеля: ISO25 низ 2 вход кабеля: ISO20 низ 2 вход кабеля: Pg 16 низ 2 вход кабеля: ISO20 верх 2 вход кабеля: ISO25 верх 2 вход кабеля: Pg 21 низ
Ширина	101 мм
Высота	201 мм
Глубина	160 мм
Масса продукта	1.015 кг