



Основные характеристики

Семейство продуктов	Easy9 Domae
Диапазон	Linerigy
Наименование продукта	Linerigy FH
Тип изделия или компонента	Комбинированная сборная шина
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Соединительная принадлежность
Описание полюсов	1P
Количество каналов	12 каналов, тип : 1 L с 18 мм шаг
Расстояние между направляющими	18 мм
С маркировкой	L
Тип разъема	Зуб
Общее количество 18 мм модулей	12

Дополнительные характеристики

Представление устройства	Разрезаемый
[In] номинальный ток	63 A (40 °C)
[Ue] номинальное рабочее напряжение	400 V переменный ток Ph/Ph 230 В переменный ток Ph/N
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В переменный ток
Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами	С одинарным соединением Двусвязный
Способ крепления	Горизонт.
Шаг 9 мм	24
Ширина	220 мм
Цвет	Светло-серый (RAL 7035)
Тип клемм	Кабельные разъемы 35 мм ² полужесткий Кабельные разъемы 25 мм ² гибкий
Совместимость серий изделий	Easy9 Domae
Совместимость продуктов	Easy9 переключатель Easy9 авт. выключатель с защитой от сверхтоков Easy9 модульные автоматические выключатели Easy9 авт. выключатель без защиты от сверхтоков ID I
Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия
Код совместимости	Гребенчатые шинки для Домовой

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60664 IEC 60439-1 EN 60439-1
Огнестойкость	850 °C (30 с) в соответствии с IEC 60695-2-1

Гарантия на оборудование

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery