

Технические характеристики продукта

Характеристики

81483

Каб. розетка, винт 63A 3p+n+e IP67
380...415В



Основные характеристики

Диапазон	PratiKa
Тип изделия или компонента	Розетка Wander
Краткое имя устройства	Разъем PratiKa
Категория вилки, розетки	Низкое напряжение
Описание полюсов	3P + N + PE
Тип сети	Переменный ток
Стандарт розетки	Промышленн.

Дополнительные характеристики

Вилка, розетка, форма кнопочного поста	Прямой
[In] номинальный ток	63 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение	380...415 V
Частота сети	50/60 Гц
Положение зажима заземления по часовой стрелке	6 h
Материал вилки, розетки	Самозатухающий конструкционный полимер корпус :
Материал контактов	Нержавеющая сталь выводы : Нержавеющая сталь пружины : Никелированная латунь трубки :
Тип клемм	Невыпадающ. винты
Сечение кабеля	6...25 мм ²
Внешний диаметр кабеля	17...31 мм
Кабельный ввод	Кабельный сальник
Тип резьбы	Pg 36
Масса продукта	0.783 кг
Высота	110 мм
Ширина	110 мм
Глубина	265 мм
Цвет	Серый (RAL 7035)
Цветовое обозначение напряжения	Красный
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия
Код совместимости	Разъем PratiKa

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Степень защиты IP	IP67 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK08 в соответствии с EN 62262
Огнестойкость	850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Относительная влажность	90 % (20 °C) 70 % (30 °C) 50 % (40 °C)
Рабочая температура	-25...40 °C 35 °C (86400 с)

Гарантия на оборудованне

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
