





Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma P
Совместимость серий изделий	Prisma P
Тип изделия или компонента	Монтажная плата
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки

Описание полюсов	1х 3Р : закрепленный : CVS100...160 горизонтальная установка 1х 3Р : втычной : NSX100...160 горизонтальная установка 1х 3Р : закрепленный : CVS250 горизонтальная установка 1х 3Р : закрепленный : NSX100...160 горизонтальная установка 1х 3Р : втычной : NSX250 горизонтальная установка 1х 3Р : закрепленный : NSX250 горизонтальная установка
------------------	--

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 mm, глубина 400 mm
Кол-во вертикальных модулей (50 мм)	3 модули : NSX100...160 с защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 3 модули : NSX250 без защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 3 модули : CVS250 без защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 3 модули : CVS250 с защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 3 модули : CVS100...160 с защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 3 модули : NSX100...160 без защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 3 модули : CVS100...160 без защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф 3 модули : NSX250 с защита от замыкания на землю , постоянный в шкаф
Масса продукта	2.015 кг
Обработка поверхности	Smooth Матовая
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 without fixed motor mechanism horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 without fixed motor mechanism horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 with fixed motor mechanism horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact CVS100...160 with fixed direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 with fixed motor mechanism horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 without plug-in motor mechanism horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 with fixed direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 without plug-in direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 without plug-in direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 with plug-in direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 without fixed direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 with plug-in toggle horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 without plug-in motor mechanism horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 without fixed direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 with plug-in motor mechanism horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact CVS250 without fixed direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 without plug-in toggle horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX250 without plug-in toggle horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 with plug-in direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact CVS100...160 without fixed direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 with fixed direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Easypact CVS250 with fixed direct front rotary handle horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 with plug-in motor mechanism horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NSX100...160 with plug-in toggle horizontal 3P 1 direct 3 12.5 mm

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--