



#### Основные характеристики

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Семейство продуктов             | Harmony XB5                                |
| Тип изделия или компонента      | Головка сигнальной лампы                   |
| Совместимость продуктов         | Встроенный светодиод                       |
| Краткое имя устройства          | ZB5                                        |
| Материал окантовки              | Пластик                                    |
| Монтажный диаметр               | 22 мм                                      |
| Поштучная продажа               | 1                                          |
| Форма головки сигнального блока | Круглая                                    |
| Цвет толкателя или линзы        | Белый                                      |
| Доп. информация для толкателя   | С гладкой линзой, для установки маркировки |

#### Дополнительные характеристики

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая ширина CAD                | 29 мм                                                                                                                                                                                                                                            |
| Общая высота CAD                | 29 мм                                                                                                                                                                                                                                            |
| Общая высота CAD                | 31 мм                                                                                                                                                                                                                                            |
| Масса продукта                  | 0.017 кг                                                                                                                                                                                                                                         |
| Основная группа                 | Сигнальная лампа                                                                                                                                                                                                                                 |
| Группа продуктов                | Маркировка для вставки под встраиваемый LED                                                                                                                                                                                                      |
| Наименование поста              | XALK 2...5 отверстий<br>XALD 1...5 отверстий                                                                                                                                                                                                     |
| Цвет толкателя или линзы        | Белый                                                                                                                                                                                                                                            |
| Код состава электрической части | P1 в монтаж на передней панели с встроенный светодиод<br>PR1 в монтаж на задней панели с встроенный светодиод<br>P2 в монтаж на передней панели с встроенный светодиод и трансформатор<br>PF1 в монтаж на передней панели с встроенный светодиод |
| Код совместимости               | ZB5                                                                                                                                                                                                                                              |

#### Условия эксплуатации

|                                              |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Защитное исполнение                          | TH                                                                                                                   |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...70 °C                                                                                                          |
| Рабочая температура                          | -25...70 °C                                                                                                          |
| Категория перенапряжения                     | Класс II IEC 60536                                                                                                   |
| Степень защиты IP                            | IP66 в соответствии с IEC 60529                                                                                      |
| Степень защиты NEMA                          | NEMA 4X<br>NEMA 13                                                                                                   |
| Стойкость к мойке под высоким давлением      | 7000000 паскаль при 55 °C, расстояние: 0.1 м                                                                         |
| Класс IK                                     | IK05 в соответствии с IEC 50102                                                                                      |
| Стандарты                                    | EN/IEC 60947-1<br>JIS C 4520<br>CSA C22.2 № 14<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-4 |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Виброустойчивость | 5 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                           |
| Ударопрочность    | 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27<br>30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|