



Основные характеристики

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Семейство продуктов | OptiLine 50 OptiLine 45 |
| Тип изделия или компонента | Крепления к стене |
| Система монтажа кабелей | Блок розеток |
| Количество на один комплект | 1 шт. |

Дополнительные характеристики

| | |
|----------|----------------------|
| Монтаж | С креплением винтами |
| Материал | Сталь оцинкованный |
| Длина | 195 мм |
| Высота | 30 мм |
| Ширина | 5 мм |

Условия эксплуатации

| | |
|---------------------|-------------|
| Рабочая температура | -25...60 °C |
|---------------------|-------------|

Экологичность предложения

| | |
|--------------------------------|--|
| Статус предложения | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует - с ; 1002 - ; Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт содержит превышающее норму количество особо опасных веществ - ; Go to CaP for more details Go to CaP for more details |
| Экологический профиль продукта | Доступен |
| Инструкция по утилизации | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|

Не классифицируется по OPS

| | |
|---------------|--|
| Сегмент рынка | Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия |
|---------------|--|