

Технические характеристики продукта

Характеристики

DF223VC

Разъединитель-предохранитель TeSys - 3P
125 A - предохранитель 22 x 58 мм



Основные характеристики

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Семейство продуктов | Предохранитель-разъединитель TeSys |
| Диапазон | TeSys |
| Наименование продукта | TeSys DF |
| Тип изделия или компонента | Предохранитель-разъединитель |
| Краткое имя устройства | DF22 |
| Описание полюсов | 3P |

Дополнительные характеристики

| | |
|--|--|
| Совместимость продуктов | Контакт патрона предохранителя |
| Монтажная опора | Рейка |
| Монтажное положение | Вертикальный +/- 23° |
| Тип управления | Тумблерный переключатель |
| [I _{cn}] номинальный рабочий ток | 125 A для силовая цепь |
| [U _{imp}] номинальное импульсное напряжение | 8 кВ |
| Огнестойкость | 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 |
| [I _{pk}] номинальный пиковый выдерживаемый ток | 19 кА с цилиндр. плавкой вставкой в соответствии с IEC 60269-1 |
| Выдерживаемое короткое замыкание | 80 кА 690 V в соответствии с IEC 60947-3 120 кА 400 V в соответствии с IEC 60947-3 120 кА 500 V в соответствии с IEC 60947-3 |
| Размер плавкой вставки | 22 x 58 mm |
| Тип предохранителя | GG AM |
| [U _i] номинальное напряжение изоляции | 690 В для силовая цепь постоянный ток 690 В для силовая цепь переменный ток |
| Тип клемм | 2 гибкий кабель (-и) 2.5...25 мм ² с кабельный наконечник - винтовой зажим для силовая цепь 1 жесткий кабель кабель (-и) 2.5...35 мм ² - винтовой зажим для силовая цепь 1 гибкий кабель (-и) 2.5...35 мм ² без кабельный наконечник - винтовой зажим для силовая цепь 2 гибкий кабель (-и) 2.5...25 мм ² без кабельный наконечник - винтовой зажим для силовая цепь 2 жесткий кабель кабель (-и) 2.5...25 мм ² - винтовой зажим для силовая цепь 1 гибкий кабель (-и) 2.5...35 мм ² с кабельный наконечник - винтовой зажим для силовая цепь |
| Момент затяжки | 4 Н-м силовая цепь : вкл. винтовой зажим |
| Количество на один комплект | Комплект из 2 шт. |
| Код совместимости | DF22 |

Условия эксплуатации

| | |
|--|--|
| Стандарты | IEC 60947-3 CSA C22.2 № 39 UL 512 |
| Сертификация | UR |
| Степень защиты IP | IP20 в соответствии с IEC 60529 |
| Защитное исполнение | TH |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...80 °C |
| Рабочая температура | -20...60 °C с ухудшением номинального значения |

| | |
|----------------|----------|
| Высота | 127.5 мм |
| Ширина | 105 мм |
| Глубина | 76.5 мм |
| Масса продукта | 0.657 кг |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|