Технические характеристики продукта
Характеристики

NSYSDF1210
Пульт с консолью 1400x1200x1045, IP55

Основные характеристики

Семейство продуктов	Spacial SD
Область применения	Универсальный
Тип изделия или компонента	Плата управления с пультом и щитом
Высота шкафа	1400 мм
Ширина шкафа	1200 мм
Глубина шкафа	1045 мм
Тип принадлежностей	Напольный
Состав устройства	Структура 1 Регулирующая рейка 4 Дверца переднего пульта 1 Крышка платы 1 Механический раскос 2 дверца переднего пульта Замок с рукояткой 1 задняя дверь Плата кабельного ввода 1 Пневматический раскос 2 крышка платы Замок 6 передняя дверь Передняя дверца 2 Задняя дверь 2

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

Дополнительные характеристики

Тип корпуса	Цельная конструкция, складная и привариваемая
Тип двери	Дверь
Количество дверей	2 задняя часть 2 передняя сторона
Открытие двери	Реверсируемый 120 ° передняя и задняя дверь Складывание 75 ° крышка платы и крышка пульта
Тип замка	2-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка Замок с рукояткой, 5 мм двойная запорная планка
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	1 панель вводов
Удобство для доступа	Передняя сторона Задняя сторона
Съёмные части	Крышка платы шарнирами Передняя дверца шарнирами Панель муфт кабельного ввода юстировочными винтами Дверца переднего пульта шарнирами Задняя дверь шарнирами
Материал	Сталь
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэстровое напыление
Толщина	1.5 мм

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов.
Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями.
Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении.
Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Степень защиты IP	IP55 IEC 60529
Класс IK	IK10 IEC 62262