

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYPS3D54

Сплошная дверь для S3DM (ВхШ) 500X400мм



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для шкафа
Тип изделия или компонента	Дверь
Область применения	Универсальный Приложение для модульного распределения
Место монтажа	Настенный монтаж
Совместимость серий изделий	Spacial S3DM версия Spacial корпус S3D
Состав устройства	1 дверь

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Экологичность предложения

Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
----------------	--

Дополнительные характеристики

Материал	Листовая сталь для дверь
Цвет	Все поверхности : серый RAL 7035
Обработка поверхности	Полиэфирный порошок
Тип замка	Два ригеля 3 мм
Количество замков	1
Тип двери	Наружная плоскость
Открытие двери	Реверсируемый 120 °
Максимальная нагрузка	50 кг/м²
Высота	Номинальн. : 500 мм
Ширина	Номинальн. : 400 мм