



Основные характеристики

Семейство продуктов	W59
Тип изделия или компонента	Выключатель
Представление устройства	Механизм в сборе
Описание полюсов	1P
Функция выключателя	2-канальный
Тип контактов	1 переключающ.
Оттенок цвета	Слоновая кость
Обработка поверхности	Глянцевая
Монтаж устройства	Утопленная
Вид монтажа	Скрытый
Монтаж	Винтами Лапками
Номинальный ток	16 AX - 250 V

Дополнительные характеристики

Диапазон мощности	<= 3680 Вт
Тип клемм	Винтовые зажимы : 2,5 мм ² (жесткий) Винтовые зажимы : 2,5 мм ² (гибкий)
Длина зачистки проводов	10 мм
Материал	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) cover frame : ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) mechanism cover : Zinc coated steel fixing frame :
Стандарты	GOST-R 51324.1-2005
Стандарты	ГОСТ Р 51324.1-2006
Сертификация	ГОСТ Р
Высота	85 мм
Ширина	85 мм
Глубина	38 мм
Масса продукта	0.125 кг
Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
-------------------	------

Экологичность предложения

Директива RoHS	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--