

Основные характеристики

Тип изделия или компонента	Модуль тормозных резисторов
Долговременная мощность	≤ 400 кВт
Тепловые потери	750 Вт
Совместимость продуктов	ATV61EXS5C40N4 ATV61EXS5C50N4 ATV61EXS5C63N4 ATV71EXS5C31N4 ATV71EXS5C40N4 ATV71EXS5C50N4
Постоянная мощность при торможении	750 кВт при 400 V AC 50/60Hz (при постоянной мощности и уставке тормоза)
Минимальное сопротивление резистора для обеспечения соответствия	0,7 Ом

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Совместимость серий изделий	Altivar 61 Plus Altivar 71 Plus
Порог срабатывания	785 В пост. тока $\pm 1\%$
Максимальное напряжение шины пост. тока	850 V
Процент времени работы	50 % при 440 кВт (при постоянной мощности и уставке тормоза) 15 % при 550 кВт (при постоянной мощности и уставке тормоза) 5 % при 750 кВт (при постоянной мощности и уставке тормоза)
Время цикла	≤ 240 с
Тип защиты	Встроенная тепловая защита посредством датчик температуры
Объём охлаждающего воздуха	600 м³/ч
Рабочее положение	Вертикальный
Масса продукта	80 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура	- 200...400 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-25...70 °C
Степень загрязнения	2 в соответствии с EN 50178
Относительная влажность	Класс 3K3 без образования конденсата
Рабочая высота над уровнем моря	2000 м
Виброустойчивость	0,2 gn