

Технические характеристики продукта

Характеристики

GV3D38

ЭЛЕКТР. РАСЦЕПИТЕЛЬ 380В



Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Краткое имя устройства	GV3D
Тип изделия или компонента	Независимый расцепитель
Совместимость продуктов	GV3ME

Дополнительные характеристики

Напряжение цепи управления	380 V переменный ток 50 Hz 440 V пер. ток 60 Hz 480 V переменный ток 60 Hz 415 V пер. ток 50 Hz
Пределы напряжения цепи управления	0,8...1,1 Un
[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 В переменный ток IEC 60947-1 600 В переменный ток CSA C22.2 № 14 600 В переменный ток UL 508
Предельное напряжение срабатывания	0,7...0,35 Un
Потребляемая мощность при срабатывании	12 ВА переменный ток
Пусковая мощность, Вт	7 Вт постоянный ток
Потребляемая мощность при удержании, В·А	7 ВА переменный ток
Потребляемая мощность при удержании, Вт	2.5 Вт постоянный ток
Время работы	15 мс IEC 60947-1
Коэффициент нагружения	100 %
Тип клемм	Винтовой зажим 1 0.75...2.5 мм ² гибкий без Винтовой зажим 1 1...2.5 мм ² жесткий кабель Винтовой зажим 2 0.75...2.5 мм ² гибкий с Винтовой зажим 1 0.75...2.5 мм ² гибкий с Винтовой зажим 2 1...2.5 мм ² жесткий кабель Винтовой зажим 2 0.75...2.5 мм ² гибкий без
Момент затяжки	1.2 Н·м винтовой зажим
Механическая износостойкость	15000 циклы
Количество на один комплект	Комплект из 10 шт.
Масса продукта	0.07 кг