04147

Комплект проводников для шины и модульного устройства 160 А





Основные характеристики Семейство продуктов Prism

Семейство продуктов	Prisma P Prisma G
Диапазон	Linergy
Наименование продук- та	Linergy BW
Совместимость серий изделий	Linergy BW
Степень защиты ІР	IPxx B
Тип изделия или ком- понента	Соединение
Обеспечиваемое обо- рудование	С соединением

Дополнительные характеристики

Соединение ячейка-устройство	Linergy BW сборная шина	
Описание полюсов	4P	
Описание шкафа/ячейки	Напольный канал - ширина 300 mm Настенный канал - ширина 300 mm Напольный шкаф - ширина 600 mm Шкаф - ширина 650 mm Шкаф Раск - ширина 550 mm Настенный шкаф - ширина 600 mm	
Смонтированное устройство	Multi 9 : C120 Compact : INS160 Multi 9 : NG125 Compact : NG160 Acti 9 : iC120	
[lcw] номинальный рабочий ток	160 A	
[ln] номинальный ток	160 A	
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.	
Длина	165 mm	
Масса продукта	0.48 кг	

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2, внутри Prisma МЭК 61439-1, внутри Prisma
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 0841 - Декларация о соответ-
	ствии Schneider Electric 🚰 Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

тарантия на оборудовани	6
Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service,
	as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date
	of delivery