



Основные характеристики

Семейство продуктов	Canalis
Наименование продукта	KS
Тип изделия или компонента	Несколько локтя
Описание сборной шины	Стандарт
Область применения	Изменить направление
[Isw] номинальный рабочий ток	800...1000 А при 35 °C
Тип изменения направления	Право плоский 3 левый Вниз на ребро 1 вверх

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1012 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации Руководство по утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

[Ue] номинальное рабочее напряжение	230...690 V
Частота сети	50/60 Гц
Размер	На заказ
Рабочий угол	90 °
Длина	Направление 1 : 290 ... 785 мм Направление 3 : 290 ... 785 мм
Высота	Направление 2 : 200 ... 575 мм нейтральный вверх в текущем направлении с видом сверху
Монтажная опора	Сборная шина
Способ крепления	Винтами
Электрическое соединение	Смазкой скользящий контакт
Стандарты	IEC 60439-2 МЭК 61439-6
Ширина	147 мм
Цвет	Белый : RAL 9001
Масса продукта	14.4 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK08 в соответствии с IEC 62262