Технические характеристики продукта Характеристики

PDPM138H-5U

Модульная панель распределения APC в стоечном исполнении, 138 кВА, 200 A, 400 B, 18 полюсов, 5U





APC PDPM138H-5U



Обзор

Название модели	Модульная панель распределения АРС в стоечном исполнении, 138 кВА, 200 А, 400 В, 18 полюсов, 5U
Включает	Руководство по инсталляции
Стандартное время поставки	Обычно поставляется в течение 3 недель
Распространение продуктов	Андорра , Объединенные Арабские Эмираты , Афганистан , Албания , Армения , Ангола , Австрия , Австралия , Азербайджан , БОСНИЯ И ГЕРЦЕ-ГОВИНА , Бангладеш , Бельгия , Буркина-Фасо , Болгария , Бахрейн , Бу-

рунди, Бенин, Бруней, Бутан, Ботсвана, Белоруссия, КОНГО, ДЕМОКРА-ТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Центрально-Африканская Республика, Конго, Швейцария , КОТ Д'ИВУАР , Острова Кука , Камерун , Китай , Сербия и Черногория, Кипр, Чешская Республика, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египет, Западная Сахара, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Великобритания, Грузия, Гвиана, Гана, Гибралтар, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран (Исламская Республика), Исландия, Италия, Иордания, Япония, Кения, КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, Кувейт, Каймановы острова, Казахстан, Ливан , Лихтенштейн , Шри-Ланка , Либерия , Лесото , Литва , Люксембург , Латвия, Марокко, Молдова, Республика, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Малави, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал , Новая Зеландия , Оман , Папуа-Новая Гвинея , Филиппины , Пакистан , Польша, Португалия, Встреча, Румыния, Российская Федерация, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия (Словацкая Республика), Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Чад, Того, Таиланд, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тайвань, Танзания, Объединенная Республика, Украина, Уганда, Узбекистан, Вьетнам, Йемен, МАЙОТТА, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Номинальное выходное напряжение	400 В, 3 фазы
Максимальная полная токовая нагрузка на фазу	200 A

Входной

Номинальное входное напряжение	400 В, 3 фазы
Входная частота	50 Гц

Физические

Масса нетто	30.14 кг	•
Максимальная высота	229 mm	
Максимальная ширина	483 mm	
Максимальная глубина	711 mm	
Масса брутто	34 кг	
Высота в упаковке	406 mm	
Ширина в упаковке	610 mm	
Глубина в упаковке	889 mm	

Соответствие

Соответствие требованиям	CE
Стандартная гарантия	На ремонт либо замену сроком на 1 год

