



### Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 50
Система монтажа кабелей	Полюс
Тип изделия или компонента	Потолочная рама

### Дополнительные характеристики

Тип полюса	Односторонний
Оттенок цвета	White-RAL 9010
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Отделка поверхности полюса/поста	Анодированный С порошковым покрытием
Режим фикс. полюса	Подвешенный внатяг
Монтаж	Самоклеящийся
Материал	PS (полистирол)
Длина	129 мм
Высота	1 мм
Ширина	108 мм
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство

### Условия эксплуатации

Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0;; 0625 &#xA0;-&#xA0;; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--