

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# XVBC9M

## Серена 70мм 120-230В



### Основные характеристики

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Семейство продуктов                 | Harmony XVB Universal |
| Тип изделия или компонента          | Сигнальный блок       |
| Маяк или блок световой сигнализации | Звуковой сигнализатор |
| Монтажный диаметр                   | 70 мм                 |
| Наименование компонента             | XVBC                  |
| Уровень шума                        | 70...90 дБ при 1 м    |
| Номинальное напряжение питания [Us] | 120...230 V пер. ток  |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Дополнительные характеристики

|                                          |                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Тип сигнализации                         | Непрерывный или прерывистый звуковой сигнал                                |
| Стиль сборки                             | Сборка заказчиком, до 5 единиц                                             |
| Тип клемм                                | Винтовой зажим : $\leq 1 \times 1,5 \text{ мм}^2$ с кабельным наконечником |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции     | 250 В в соответствии с IEC 60947-1                                         |
| Номинальн. предельное напряжение         | 0,85...1,1 Un в соответствии с IEC 60947-5-1                               |
| Потребляемый ток                         | $< 25 \text{ мА}$                                                          |
| [Uimp] номинальное импульсное напряжение | 4 кВ в соответствии с IEC 60947-1                                          |
| Основная частота                         | 2,8 кГц                                                                    |
| Общая ширина CAD                         | 70 мм                                                                      |
| Общая высота CAD                         | 63 мм                                                                      |
| Общая высота CAD                         | 70 мм                                                                      |
| Масса продукта                           | 0.18 кг                                                                    |

### Условия эксплуатации

|                                              |                                                                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сертификация                                 | CCC<br>CSA C22-2 No 14<br>GOST<br>UL 508                                                                       |
| Стандарты                                    | EN/IEC 60947-5-1                                                                                               |
| Защитное исполнение                          | TC                                                                                                             |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...70 °C                                                                                                    |
| Рабочая температура                          | -25...50 °C                                                                                                    |
| Класс защиты от поражения электр. током      | Класс II на базовом блоке в соответствии с IEC 61140<br>Класс I на опорной трубе в соответствии с IEC 61140    |
| Степень защиты IP                            | IP65 на монтажной опоре XVBCZ0. в соответствии с IEC 60529<br>IP66 на базовом блоке в соответствии с IEC 60529 |
| Степень защиты NEMA                          | NEMA 4X (в помещении) в соответствии с UL 508                                                                  |