



Основные характеристики

Семейство продуктов	NSX100...250 Easypact CVS100...250 NSX100...250 DC PowerPact мультистандартный
Диапазон	Compact
Краткое имя устройства	Модуль электродвигательного взвода с адаптером SDE
Тип изделия или компонента	Механизм двигателя
Область применения	Автоматическая зарядка пруж
Совместимость серий изделий	Easypact - EasyPact CVS автоматический выключатель Compact - Compact NSX автоматический выключатель Compact - Compact NSX DC автоматический выключатель PowerPact Multistandard автоматический выключатель
Совместимость продуктов	PowerPact H-Frame PowerPact J-Frame
[In] номинальный ток	100 A 160 A
Напряжение цепи управления	48...60 V пер. ток 50/60 Hz

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0909 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Руководство По Утилизации
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Тип управления	Стандартный
Тип сигнала управления	Импульс Поддержив.
Способ крепления	Закрепленный
Время отклика	< 600 ms - во время размыкание время < 80 ms - во время замыкание время
Макс. рабочая частота	4 в минуту
Потребляемая мощность, ВА	<= 500 В·А - во время замыкание время <= 500 В·А - во время размыкание время
Обеспечиваемое оборудование	SDE адаптер
Описание параметров блокировки	1 - 3 навесных замка с дужкой Ø 5 - 8 мм Блокировка навесным замком в положении Откл.