

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# NSYTLGME

## плата кабельного ввода из эластичной резины



### Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Тип изделия или компонента	На гибкой панели кабельного ввода
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплекующие управления кабелями
Область применения	Универсальный
Место монтажа	Низ шкафа
Тип кабельного сальника	Прокалываемый отверткой
Тип платы кабельного ввода	Оболочка
Внешний диаметр кабеля	10...26 мм
Кабельный ввод	Без
Совместимость серий изделий	Spacial корпус S3D
Состав устройства	1 плата Оболочка
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Материал	Сталь для плата HSE (термоотверждаемые эластомер) для мембрана

### Дополнительные характеристики

Цвет	Плата : серый RAL 7035
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфирное напыление
Ширина	495 мм
Глубина	220 мм
Толщина	1.5 мм
Количество вырезов	Без отверстий
Размеры выреза	428 x 63 мм

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0844 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--