



Основные характеристики

Семейство продуктов	Teleur
Наименование	Teleur 100
Тип изделия или компонента	Дистанционное управление блоком аварийной световой сигнализации
Количество батарей	5 1.2 test3 0.5 А/час никель-кадмиевая

Дополнительные характеристики

Шаг 9 мм	9
[Ue] номинальное рабочее напряжение	200...230 В 50 Гц
Номинальная мощность, В·А	2.5 В·А
Время заряда	24 ч
Рабочее расстояние	500 m >= 1 мм ² 100
Материал	PC (поликарбонат) оболочка
Изоляция	С двойной изоляцией
Высота	102 мм
Ширина	77 мм
Глубина	81 мм
Масса продукта	0.3 кг
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Огнестойкость	650 °C
Стандарты	EN 60598-2-22 UL 94 V2

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с ; 1101 - ; Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--