

Основные характеристики

Семейство продуктов	NSX100...250 NSX400...630 EasyPact CVS100...250 EasyPact CVS400...630 NSX100...250 DC NSX400...630 DC PowerPact мультистандартный
Диапазон	Compact
Краткое имя устройства	Блок задержки MN
Тип изделия или компонента	Задержка по времени, вспомогательный
Область применения	Контроль
Совместимость серий изделий	Compact - Compact NSX автоматический выключатель EasyPact - EasyPact CVS автоматический выключатель PowerPact - PowerPact Multistandard автоматический выключатель Compact - Compact NSX DC автоматический выключатель
Тип расцепителя напряжения	Минимальный расцепитель напряжения
Напряжение цепи управления	48 V пер. ток 50/60 Hz

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0909 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Длительность импульса	200 мс
Диапазон задержки	0.25 с
Предельное напряжение срабатывания	0,35...0,7 x Un - во время размыкания время 0,85 x Un - во время замыкания время
Подача напряжения удержания	4,5 VA
Подаваемая пусковая мощность	200 VA
Способ крепления	Закрепленный