



Основные характеристики

Семейство продуктов	Платформа автоматизации Modicon TSX Micro
Тип изделия или компонента	База реле дискретных входов/выходов
Количество дискретных входов	16 клеммный блок с винтовыми зажимами
Напряжение дискретного входа	24 V пост. Тока отрицательн.
Ток дискретного входа	9 mA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Не будет соответствовать
Экологический профиль продукта	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев
--------	------------

Дополнительные характеристики

Пределы входного напряжения	≤ 8 В в состоянии "1"
Пределы входного тока	≥ 2.5 mA в состоянии "1" ≤ 1.5 mA в состоянии 0
Входной импеданс	4 Ом
Время отклика	< 10 ms выход 0,1...7,5 мс вход во время перехода 0 - 1 0,1...7,5 мс вход во время перехода 1- 0
Совместимость входа	2- /3-проводн. бесконтактный датчик
Тип нагрузки	Резистивные
Потребляемый ток	160 mA положительный 131 mA отрицательн.
Рассеиваемая мощность, Вт	4.5 Вт
Пределы выходного напряжения	19...264 В пер. ток 10...34 V пост. ток
Тип контактов	Нет
Потребляемая мощность, ВА	110 ВА 48 В AC-12 резистивные 220 ВА 110 V AC-12 резистивные 110 ВА 110 V AC-15 индуктивн. 50 ВА 24 V AC-12 резистивные 24 ВА 24 V AC-15 индуктивн. 24 ВА 48 В AC-15 индуктивн. 220 ВА 220 В AC-15 индуктивн. 220 ВА 220 В AC-12 резистивные
Потребляемая мощность, Вт	24 Вт 24 V DC-13 индуктивн. 40 Вт 24 V DC-12 резистивные
Напряжение развязки	1500 В 1 с
Сопrotивление изоляции	≥ 10 МОм
Масса продукта	0.5 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 1131-2 тип 1
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	3 А