



Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Встроенная в пол коробки
Тип изделия или компонента	Коробка, устанавливаемая заподлицо с полом
Тип пола	Заподлицо с полом
Форма встроенной в пол коробки	Квадратный
Количество на один комплект	1 шт.

Дополнительные характеристики

Монтаж	Литой
Количество модулей	Без модулей
Материал	Листовая сталь оцинкованный
Длина	500 мм
Высота	75...110 мм
Ширина	500 мм
Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Стандарты	93/68/ЕЕС 73/23/ЕЕС МЭК 61084-1 : изд. 1, 1991 МЭК 61084-2-2 : 2003
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Не будет соответствовать
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--