

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# LG8K06M706

TeSys LG - реверс. пускатель пр. вкл. в кор. - 1...1,6 А - кат. 220/230 В пер. т.



### Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Наименование продукта	TeSys LG
Краткое имя устройства	LG8K
Тип изделия или компонента	Закрытых DOL реверсивного пускателя
Область применения	Безопасность
Категория применения	AC-3
Состав устройства	Автоматический выключатель Реверсивный контактор
Мощность двигателя, кВт	0.25 кВт при 220/230 V переменный ток 50/60 Гц 0.55 кВт при 400/415 V переменный ток 50/60 Гц 0.55 кВт при 440 V переменный ток 50/60 Гц
Диапазон уставок тепловой защиты	1...1.6 A
Напряжение цепи управления	220/230 V пер. ток 50/60 Hz
Тип управления	Кнопка остановить черный О Кнопка с грибовидной головкой аварийной остановки красный 2-позиционный переключатель начало черный I-II

### Дополнительные характеристики

Количество вводов кабеля	4 cable entry : 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top 4 cable entry : 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bottom
Ширина	175 мм
Высота	165 мм
Глубина	146 мм
Масса продукта	1.64 кг
Код совместимости	LG8K

### Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60204-1 IEC 60947-4-1
Материал	Поликарбонат
Степень защиты IP	IP55 для шкафа в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK07 в соответствии с IEC 60529
Характеристики окружающей среды	Стандартные условия эксплуатации

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0832 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

## Гарантия на оборудованне

---

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

---