



### Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Шинопровод
Тип изделия или компонента	Концевой стопор
Оттенок цвета	Металлический алюминиевый
Количество на один комплект	Комплект из 2 шт.

### Дополнительные характеристики

Материал шинопровода	Алюминий
Размер шинопровода	165 x 55 mm
Монтаж	Устанавливается защелкиванием Винт
Материал	PC/ABS окрашенный
Длина	21 мм
Высота	169 мм
Ширина	56 мм

### Условия эксплуатации

Стандарты	EN 50085-2-1 : 2002 73/23/EEC EN 50085-1 : 2005 93/68/EEC NF C 68-102
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30
Класс IK	IK07

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0;; 0701 &#xA0;-&#xA0;; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Не классифицируется по OPS

---

Сегмент рынка

Жилищное строительство  
Малые коммерческие предприятия

---