



Основные характеристики

Семейство продуктов	TeSys F
Диапазон	TeSys
Тип изделия или компонента	Катушка контактора
Краткое имя устройства	LX4FF
Совместимость серий изделий	TeSys F LC1F контактор
Тип цепи управления	Пост. ток широкий диапазон
Напряжение цепи управления	110 V пост. ток
Среднее сопротивление	13.2 Ом бросок при 20 °C 1970 Ом удержание при 20 °C
Индуктивность замкнутого контура	121 гн
Совместимость продуктов	LC1F115 LC1F150
Время работы	30...50 мс размыкание 30...40 мс замыкание
Механическая износостойкость	10 млн. циклов
Рабочая частота	60 сус/ч при ≤ 55 °C

Дополнительные характеристики

Технология использования катушек	Без встроенного модуля защиты от перегрузок
Пределы напряжения цепи управления	0,85...1,1 Uс при 55 °C находится в состоянии работы 0,15...0,2 Uс при 55 °C отпускание
Пусковая мощность, Вт	560 Вт при 20 °C
Потребляемая мощность при удержании, Вт	4.5 Вт при 20 °C

Условия эксплуатации

Рабочая температура	> -5...55 °C
Масса продукта	0.43 кг

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--