

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# XVBC21

## Основание + колпачок



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XVB Universal
Тип изделия или компонента	Базовый блок с крышкой
Наименование компонента	XVBC
Тип основания сигнального блока	Стандарт
Материал	Армированный стекловолокном полиамид базовый блок Поликарбонат модуль-крышка

### Дополнительные характеристики

Монтаж	Крепление непосредственное или на трубе
Монтажный диаметр	70 мм
Назначение изделия	Блоки световой индикации без цилиндрических газоразрядных ламп
Кабельный ввод	Нижний или боковой ввод
Стиль сборки	Сборка заказчиком, до 5 единиц
Описание зажимов ISO n°1	(COM-4)PW (COM-3)PW (GND)GROUND (COM-2)PW (COM-5)PW (COM-1)PW
Масса продукта	0.19 кг

### Условия эксплуатации

Сертификация	CCC GOST CSA C22-2 No 14 UL 508
Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Защитное исполнение	TC
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Степень защиты NEMA	NEMA 4X в помещении UL 508

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
--------	---