



#### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Основные характеристики

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Диапазон                   | TeSys                                              |
| Тип изделия или компонента | Блок электромеханической взаимной блокировки       |
| Совместимость продуктов    | LC1D80<br>LC1D150<br>LP1D80<br>LC1D95<br>LC1D115   |
| Напряжение цепи управления | 575/600 V пост. ток<br>575/600 V пер. ток 50/60 Hz |

#### Дополнительные характеристики

|                                      |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Место монтажа                        | Передняя сторона                          |
| Контроль срабатывания                | Электрический<br>Ручной                   |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 690 test3 - соответствующий IEC 60947-5-1 |
| Требуемая мощность, В·А              | 25 для пер. ток цепь                      |
| Требуемая мощность, Вт               | 30 Вт для пост. ток цепь                  |
| Механическая износостойкость         | 500000 циклы                              |
| Рабочая частота                      | 1200 цикл/ч                               |
| Коэффициент нагружения               | 10 %                                      |
| Масса продукта                       | 0.09 кг                                   |

#### Условия эксплуатации

|                                              |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Сертификация                                 | UL<br>CSA                      |
| Степень защиты IP                            | IP2x в соответствии с VDE 0106 |
| Защитное исполнение                          | TH в соответствии с IEC 60068  |
| Рабочая температура                          | -25...55 °C                    |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...80 °C                    |