

Технические характеристики продукта

Характеристики

VZ11

Модуль нейтрали выкл.-разъед. 12-40 А



Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Краткое имя устройства	VZ
Тип изделия или компонента	Additional neutral block
Уровень производительности	Высокая эффективность
Описание полюсов	1N
Тип контактов	1 Н.О.
Работа контактов	Early make, late break
Совместимость продуктов	V02 V1 V2 V0 V01
Тип сети	Переменный ток Постоянный ток
Частота сети	50/60 Гц

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Место монтажа	Левый Правый
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 V переменный ток 50/60 Гц
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	6 кВ
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	40 А
Механическая износостойкость	100000 циклы
Электрическая прочность	30000 циклы DC-1...5 100000 циклы AC-21
Тип клемм	Винтовой зажим кабель 6 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником Винтовой зажим кабель 10 мм ² - жесткость кабеля: жесткий кабель
Момент затяжки	2.1 Н·м - винтовой зажим
Высота	74 мм
Ширина	16 мм
Глубина	35 мм
Масса продукта	0.05 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-3
Сертификация	CSA GL UL
Защитное исполнение	TC
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Механическая прочность	Вибрации 10...150 Гц 1 gn IEC 60068-2-6 Удары 11 мс 15 gn IEC 60068-2-27

Рабочая температура	-20...50 °C
Огнестойкость	960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
