


Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYCCOTHO

Термостат N/O для вент.



Основные характеристики

Семейство продуктов	ClimaSys CC
Диапазон	ClimaSys
Тип изделия или компонента	Простое термореле
Совместимость продуктов	Вентилятор Сигнал тревоги
Диапазон температур	0...60 °C
Отображаемая информация	Температура в °C

Дополнительные характеристики

Входное напряжение	250 В
Тип датчика	Биметаллический
Тип контактов	Нет
Сопротивление контакта	< 10 мОм
Срок службы в циклах	>= 100000 циклы
Макс. коммутационная способность	2 А 120...250 В переменный ток индуктивн. pf: 0.6 30 Вт постоянный ток 15 А 120 V AC 50/60Hz переменный ток резистивные 10 А 250 V переменный ток резистивные
Электрическое соединение	4 клемм 2,5 мм²
Способ крепления	Защелкивающ.
Высота	Внешний : 68 мм
Ширина	Внешний : 33 мм
Глубина	Внешний : 44 мм
Масса продукта	40 г
Место монтажа	На монтажной плате Поперечины Проставочная вертикальная стойка DIN-рейка 35 мм
Рабочая температура	-20...80 °C
Степень защиты IP	IP20
Гистерезис	7 %
Количество выходов	1 выход(ы) функция вентиляции
Материал	PC
Цвет	Светло-серый
Огнестойкость	Не поддерживающий горения в соответствии с UL94 (материал V0)
Сертификация	UL

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Гарантия на оборудование

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery