



Основные характеристики

Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплекующие для укладки кабеля
Аксессуар / тип от- дельной детали	Кабельная перемычка

Дополнительные характеристики

Конец кабеля от внешнего источника 1	Штекерный разъем M12, :4 контакта (прямой), fixing: привинчиваемый
Конец кабеля от внешнего источника 2	M8 женщин, :4 контакта (прямой), fixing: привинчиваемый
Состав кабеля	4 x 0,34 мм ²
Длина кабеля	1 м
Материал изоляции провода	PUR
Внешний диаметр кабеля	5.2 мм
[Ue] номинальное рабочее напряжение	60 V пер. ток 75 V пост. ток
[In] номинальный ток	4 A
Сопrotивление изоляции	>= 1000 МОм
Контактное сопротивление зажимов	<= 5000 мОм
Масса продукта	0.055 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP65 IP69K IP67
Рабочая температура	-35...90 °C (статический) -5...90 °C (изгиб)
Температура окружающего воздуха при хранении	-35...100 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0649 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
--------	---