



### Основные характеристики

|                                     |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Семейство продуктов                 | Гармону XVC4                                                                                                                                                                 |
| Тип изделия или компонента          | Монолитный маяк с готовой разводкой                                                                                                                                          |
| Маяк или блок световой сигнализации | 3 блока световой сигнализации                                                                                                                                                |
| Звуковая сигнализация               | Звуковой сигнализатор                                                                                                                                                        |
| Монтажный диаметр                   | 40 мм                                                                                                                                                                        |
| Краткое имя устройства              | XVC                                                                                                                                                                          |
| Наименование компонента             | XVC                                                                                                                                                                          |
| Источник света                      | Зеленый Светодиодная лампа ровное свечение или мигание<br>Оранжевый Светодиодная лампа ровное свечение или мигание<br>Красный Светодиодная лампа ровное свечение или мигание |
| Тип цепи питания                    | Пер. ток                                                                                                                                                                     |
| Уровень шума                        | 70...85 дБ (непрерывный или прерывистый звук) при 1 м                                                                                                                        |

### Дополнительные характеристики

|                                          |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал                                 | PBT + ABS (UL94-V0) (верхняя крышка)<br>SGP (хромированный) (опорная труба)<br>ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) (базовый блок)<br>Поликарбонат (блок с подсветкой) |
| Монтаж изделия                           | На опорной трубе, 17 мм                                                                                                                                              |
| Место монтажа                            | On support tube, 17 mm                                                                                                                                               |
| [Us] номинальное напряжение питания      | 100...240 В                                                                                                                                                          |
| [Us] номинальное напряжение питания      | 100...240 V                                                                                                                                                          |
| Сечение кабеля                           | 0.33 мм²<br>0.83 мм²                                                                                                                                                 |
| Калибр AWG                               | AWG 18<br>AWG 22                                                                                                                                                     |
| Длина кабеля                             | 450 мм                                                                                                                                                               |
| С маркировкой                            | CE                                                                                                                                                                   |
| [Uimp] номинальное импульсное напряжение | 4 кВ                                                                                                                                                                 |
| Потребляемый ток                         | 80 мА                                                                                                                                                                |
| Основная частота                         | 2.23 кГц                                                                                                                                                             |
| Частота мигания                          | 1 Гц                                                                                                                                                                 |
| Масса продукта                           | 0.8 кг                                                                                                                                                               |
| Высота                                   | 637.2 мм                                                                                                                                                             |

### Условия эксплуатации

|                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Стандарты                                    | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1    |
| Сертификация                                 | UL                                    |
| Защитное исполнение                          | TC                                    |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -35...70 °C                           |
| Рабочая температура                          | - 200...400 °C                        |
| Класс защиты от поражения электр. током      | Класс I в соответствии с EN/IEC 61140 |

|                          |                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Категория перенапряжения | Класс I EN/IEC 61140                                                                                                                          |
| Степень защиты IP        | IP54 в монтаж на плоской поверхности в соответствии с EN/IEC 60529<br>IP23 в монтаж на вертикальной поверхности в соответствии с EN/IEC 60529 |

### Экологичность предложения

|                                |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium                                                                                                                            |
| Директива RoHS                 | Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0808 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                | Продукт содержит превышающее норму количество особо опасных веществ &#xA0;-&#xA0; Go to CaP for more details <a href="#">Go to CaP for more details</a>    |
| Экологический профиль продукта | Доступен                                                                                                                                                   |
| Инструкция по утилизации       | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                             |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|