

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# NSYCR50WU2C

ClimaSys резистивный нагреватель 50Вт, 110-250В



### Основные характеристики

Диапазон	ClimaSys
Семейство продуктов	ClimaSys CR
Тип изделия или компонента	Резистивный нагреватель
Номинальная мощность, Вт	50 Вт
Входное напряжение	110...250 V переменный ток 50/60 Гц
Электрическое соединение	4 клеммы с винтовым креплением 2,5 мм <sup>2</sup>

### Дополнительные характеристики

Рабочее положение	Вертикальный
Рабочая температура	-40...70 °C
Степень защиты IP	IP20
Класс электрической изоляции	Класс II
Сертификация	VDE UL
Материал	Пластик для крышка Экструдированный алюминий для корпус
Высота	Внешний : 110 мм
Ширина	Внешний : 60 мм
Глубина	Внешний : 90 мм
Условия эксплуатации	Требуется электрическая защита Воздухонепроницаемый корпус Нагреватели должны быть установлены с контроллером температуры
Монтаж	Защелками
Монтажная опора	DIN рейка 35 мм

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0940 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--