

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# 10546

## ШИНКА ГРЕБЕНЧ. ЛЕВАЯ ГРУПП 4П (NL1L2L3(ШАГ 18MM)NL1NL2...NL3(ШАГ 9MM)) 48 МОД, 80А



### Основные характеристики

Семейство продуктов	IDPN Vigi Clario Librio ProDis
Диапазон	Lineryg
Наименование продукта	Lineryg FH
Тип изделия или компонента	Комбинированная сборная шина
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Соединительная принадлежность
Описание полюсов	3P + N
Количество каналов	44 способа для outgoer, тип : N + L с 9 mm шаг 1 канал для входящий сигнал, тип : N + 3 L с 18 мм шаг
Расстояние между направляющими	18 мм
С маркировкой	N L1 N L2 N L3
Общее количество 18 мм модулей	48

### Дополнительные характеристики

Вводное устройство	C60 ID
[In] номинальный ток	80 A ( 40 °C )
[Ue] номинальное рабочее напряжение	400 V переменный ток Ph/Ph 230 V переменный ток Ph/N
[Ui] номинальное напряжение изоляции	440 В
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	6 кВ
Способ крепления	Горизонт.
Шаг 9 мм	96
Цвет	Светло-серый ( RAL 7035 )
Совместимость серий изделий	ProDis Acti 9
Совместимость продуктов	IDPN DT60 C40 IDPN Vigi DT40
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия
Код совместимости	CombBusbar_C60_HG_Clarío

### Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-7 IEC 60439-1
Огнестойкость	960 °C ( 30 с ) в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень загрязнения	3

## Гарантия на оборудованне

---

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

---