



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma G
Совместимость серий изделий	Pack 160 Prisma G
Тип изделия или компонента	Рейка
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплекующие для установки
Тип рейки	Задний Модульн.
Смонтированное устройство	Altistart : ATS01N

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Настенный шкаф - ширина 555 мм Настенный шкаф - ширина 600 мм Напольный шкаф - ширина 600 мм Напольный шкаф - ширина 555 мм
Кол-во вертикальных модулей (50 мм)	6 модули : ATS01N в напольный шкаф 5 модули : ATS01N в напольный шкаф 6 модули : ATS01N в настенный шкаф 5 модули : ATS01N в настенный шкаф
Шаг 9 мм	48
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Масса продукта	0.18 кг
Тип предложения	Стандартный
Ширина оболочки/шкафа	600 mm Prisma G напольный шкаф Altistart ATS01N 9 5 555 mm Pack 160 wall-mounted enclosure Altistart ATS01N 9 6 150 mm 600 mm Prisma G настенный шкаф Altistart ATS01N 9 5 555 mm Pack 160 настенный шкаф Altistart ATS01N 9 5 600 mm Prisma G настенный шкаф Altistart ATS01N 2 5 555 mm Pack 160 напольный шкаф Altistart ATS01N 2 5 555 mm Pack 160 floor-standing enclosure Altistart ATS01N 9 6 150 mm 555 mm Pack 160 настенный шкаф Altistart ATS01N 2 5 555 mm Pack 160 напольный шкаф Altistart ATS01N 9 5 600 mm Prisma G напольный шкаф Altistart ATS01N 2 5 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Altistart ATS01N 9 6 150 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Altistart ATS01N 9 6 150 mm

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудованне

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
