



### Основные характеристики

Диапазон	Acti 9 Clario Librio Prodis
Тип изделия или компонента	Двойной контакт ОЗ или контакт неисправности
Краткое имя устройства	Откр./Закр. и Откр./Закр. или Откр./Закр. и SD
Состав сигнальных контактов	2 выводных реле с НЗ/НО контактами
[I <sub>сw</sub> ] номинальный рабочий ток	1 А в 130 V постоянный ток 3 А в 415 V Переменный ток - 50/60 Гц 2 А в 48 V постоянный ток 6 А в 24 В постоянный ток 6 А в 240 V Переменный ток - 50/60 Гц
Шаг 9 мм	1

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1001 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен <a href="#">Эксплуатационные Характеристики</a>
Инструкция по утилизации	Доступен <a href="#">Руководство По Утилизации</a>

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

### Дополнительные характеристики

Способ крепления	Закрепленный
Монтажная опора	DIN рейка
Высота	84 мм
Ширина	9 мм
Глубина	73 мм
Цвет	Белый
Тип клемм	Клеммный зажим 2 кабель (-и) 1.5 мм <sup>2</sup> гибкий Клеммный зажим 1 кабель (-и) 2.5 мм <sup>2</sup> жесткий Клеммный зажим 1 кабель (-и) 2.5 мм <sup>2</sup> гибкий Клеммный зажим 2 кабель (-и) 1.5 мм <sup>2</sup> жесткий
Длина зачистки проводов	9 мм

Момент затяжки	1 Н-м
Совместимость продуктов	C40 C60 DT40 IDPN DT60 C120 DPN Vigi ITG40 IDc ID C40 C120NA-DC C60H-DC C60NA-DC C60PV-DC SW60-DC

## Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Степень загрязнения	3 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Рабочая температура	-35...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C