

Технические характеристики продукта

Характеристики

TSXDSZ08R5

8 дискр.вых. =24В/~24..24



Основные характеристики

Семейство продуктов	Платформа автоматизации Modicon TSX Micro
Тип изделия или компонента	Модуль дискретного вывода с релейными выходами
Количество дискретных выходов	8 клеммный блок с винтовыми зажимами
Тип контактов	Нет

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Не будет соответствовать

Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев
--------	------------

Дополнительные характеристики

Пределы выходного напряжения	19...264 В пер. ток 10...34 V пост. ток
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	3 А
Потребляемая мощность, ВА	110 ВА 48 В AC-12 резистивные 110 ВА 110 V AC-15 индуктивн. 220 ВА 220 В AC-12 резистивные 220 ВА 110 V AC-12 резистивные 24 ВА 24 V AC-15 индуктивн. 220 ВА 220 В AC-15 индуктивн. 50 ВА 24 V AC-12 резистивные 24 ВА 48 В AC-15 индуктивн.
Потребляемая мощность, Вт	24 V DC-13 индуктивн. 24 V DC-12 резистивные
Время отклика	< 10 ms
Потребляемый ток	85 mA
Рассеиваемая мощность, Вт	1.5 Вт
Напряжение развязки	1500 В 1 с
Сопротивление изоляции	>= 10 мОм

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или нахождности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствии с его назначением. Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.